

Surfaces antidérapantes

# Toujours le plus haut niveau de sécurité et de nombreuses possibilités de conception

| Nom du produit                       | Site de transformation | Groupe d'évaluation (classification)    | Domaine d'utilisation | Aspect visuel Surface                                                                                     | Couleur Conception                                            | Procédé                                                                                                       | Lieu d'utilisation et besoin de nettoyage                                                                               | Dimensions / épaisseurs max.                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECO SC Antigliss T</b>           | Glas Trösch Saint-Gall | <b>R 10 (DIN 51130)</b>                 | Secteur chaussures    | Bandes en alternance de 8 mm imprimées, 8 mm non imprimées. Autres décors disponibles sans vérifications. | Couleurs céramiques                                           | <b>Sérigraphie</b><br>Étape suivante: précontrainte thermique pour obtenir du VST/VPP. Résistant à l'abrasion | Extérieur + intérieur : fonds en verre, faux planchers, balcons, escaliers, podiums<br><br>Besoin de nettoyage : normal | 2 x 3 m (sérigraphie à Glas Trösch Saint-Gall)<br>Jusqu'à 12 mm (VPP)<br>Jusqu'à 15 mm (VST) |
| <b>Antigliss R 11 mat</b>            | Glas Trösch Bützberg   | <b>GS 2 (bpa) (correspond à R11)</b>    | Secteur chaussures    | Translucide (mat) Structuré<br>Le décor se démarque comme un léger relief de la surface mate              | Verre imprimé, coloration claire, satiné sur toute la surface | <b>Gravure</b><br>Frisure obtenue par corrosion chimique. Disponible en version VST, VSF ou non durci.        | Extérieur + intérieur : fonds en verre, faux planchers, balcons, escaliers, podiums<br><br>Besoin de nettoyage : normal | 2,15 x 3,10 m<br>En 6 mm                                                                     |
| <b>Vitrex Swiss (Vitrex 120)</b>     | Glas Trösch Suisse     | <b>GS 2 (LFEM/bpa) R 11 (DIN 51130)</b> | Secteur chaussures    | Structure de surface très rugueuse, translucide (mat), forte diffusion de la lumière                      | Mat sur toute la surface                                      | <b>Gravure pure</b><br>sur toute la surface<br>Disponible en version VST, VSF ou non durci.                   | Convient pour l'intérieur et l'extérieur.<br><br>Nettoyage facile avec de l'eau savonneuse classique                    | Variables selon l'utilisation / poids max. (env. 70-80 kg)                                   |
| <b>Vitrex Nippon (Vitrex 140)</b>    | Glas Trösch Bützberg   | <b>GS 2 (LFEM/bpa) R 11 (DIN 51130)</b> | Secteur chaussures    | Structure de surface plus grossière, translucide (mat), faible diffusion de la lumière                    | Mat sur toute la surface                                      | <b>Gravure pure</b><br>sur toute la surface.<br>Disponible en version VST, VSF ou non durci                   | Convient pour l'intérieur<br><br>Nettoyage facile avec de l'eau savonneuse classique                                    | Variables selon l'utilisation / poids max. (env. 70-80 kg)                                   |
| <b>Satinato Satinato ultra-blanc</b> | Glas Trösch Suisse     | <b>R 9 (DIN 51130)</b>                  | Secteur chaussures    | Structure de surface plus fine, translucide (mat)                                                         | EUROFLOAT EUROWHITE                                           | <b>Gravure (chimique)</b><br>sur toute la surface<br>Disponible en version VST, VSF ou non durci.             | Intérieur sec<br>Besoin de nettoyage : élevé                                                                            | 4, 6, 8, 10, 12 mm                                                                           |

Les lieux d'utilisation exacts et leurs classifications sont indiqués dans la documentation 2.032 du bpa « Revêtements de sol: liste d'exigences » !  
De même, les exigences statiques doivent être clarifiées en détail (charges, praticabilité, montage 2 ou 3 fois, épaisseurs de verre, façonnage des bords, etc.)